Drzwi wewnętrzne POL-SKONE

Seria ARCO

Opis produktu

Drzwi pokryte powierzchnią ECO TOP lub GRAVISTONE.

Konstrukcja skrzydła

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, GRAVISTONE
- panele z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, GRAVISTONE usłojenie poziome, płyciny usłojenie poziome, wzór W5P płyciny usłojenie pionowe

Okucia

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz
- zawiasy czopowe wkręcane ("60"-"90” - 3 szt.)

Szklenie

-szkło biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały, biały country, biały GRAVISTONE, karmel, latte, klon; -szkło brąz mat grubość 4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada.
wersja W2D, W3D, W5S szkło hartowane biały mat grubość 4mm w kolorystyce biały,
biały country, biały GRAVISTONE, latte, klon; karmel, szkło hartowane brąz mat grubość
4mm-orzech kaukaski, orzech, dąb ciemny, akacja ciemna, czekolada

Ościeżnica

Ościeżnica regulowana MDF regulowana z systemem DIN Eco Top

SKRZYDŁO DRZWIOWE POL-SKONE ARCO W3



SKRZYDŁO DRZWIOWE POL-SKONE ARCO W3S



SKRZYDŁO DRZWIOWE POL-SKONE ARCO W3P



OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN



KOLORY

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Ekologiczna powierzchnia charakteryzująca się odpornością na ścieranie.




GRAVISTONE

Powierzchnia z wyraźną przestrzenną strukturą naturalnego drewna o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.



Ościeżnice Regulowana DIN

Regulowana SYSTEM DIN



Do ościeżnicy regulowanej System DIN proponujemy zabudowę tunelową ZT SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
"60"	676	646	618	746	"60"+"60"	1310	1280	1380
"70"	776	746	718	846	"60"+"70"	1410	1380	1480
"80"	876	846	818	946	"60"+"80" , "70"+"70"	1510	1480	1580
"90"*	976	946	918	1046	"60"+"90" , "70"+"80"	1610	1580	1680
					"70"+"90" , "80"+"80"	1710	1680	1780
					"80"+"90"	1810	1780	1880
					"90"+"90"	1910	1880	1980
wysokość: (Ho) 2053, (Hd) 2043, (Hs) 2020, (Hop) 2093								

Ss – szerokość skrzydła w przyldze (618, 718, 818, 918);
Hs - wysokość skrzydła w przyldze;
Sd, Hd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy;
So, Ho – proponowany wymiar montażowy
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
** dla skrzydeł ASTOR, GRAF*
So = 950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020